

G150

Régulateur de bouteille à simple détente de service



G150-15-200R

Le régulateur de bouteille de la série G150, à simple détente est un régulateur compact, de poids léger fabriqué pour les applications de service léger.

- Bouton de réglage ergonomique codé en couleur
- Face de jauge à contraste élevé
- Chapeau en acier haute résistance
- Conception compacte

Visitez le site Web esab.com pour autres renseignements.



G150-60-540R

Industry

- Fabrication légère
- CVAC
- Bricolage

Spécifications

Entrée maximale	Pression manométrique de 3 000 lb/po2, oxygène, inerte Pression manométrique de 400 lb/po2, acétylène, gaz LP
Pression de sortie	Préréglée
Raccord de sortie	Oxygène CGA 022 Acétylène CGA 023, 020 A, 021 A LP CGA 023 Inerte CGA 032 CO2 CGA 032
Service de gaz	Oxygène, acétylène, gaz LP, inerte, CO2
Débit contrôlé	0-50 Pi3 Std/h (0-25 L/min) mélanges argon-CO2
Température	Opération à -18 °C - 49 °C (0 °F - 120 °F) Entreposage -29 °C - 60 °C (-20 °F - 140 °F)

G150

Information de commande	
Description	Numéro de pièce
G150-60-540	0781-4227
G150-60-540R	0781-4228
G150-60-540R 020 "A"	0781-4241
G150-15-510	0781-4233
G150-15-200	0781-4231
G150-15-200R	0781-4232
G150-15-200R 021 "A"	0781-4240
G150-15-520	0781-4235
G150-60-510LP	0781-4234
G150-60-580	0781-4229
G150-60-580 w/ hose	0781-4236
GF150-50-580 flowgauge	0781-4226
G150-60-320	0781-4230
GF150-50-320 w/ hose	0781-4237
GF150-50-320 flowgauge	0781-4225
SLR150 surge limiting	0781-1207

Options et accessoires	
Description	Numéro de pièce
Trousse de réparation G150, oxygène, inerte, CO2	0790-0179RP
Trousse de réparation G150, acétylène, gaz LP	0790-0180RP
Trousse de réparation de bouton G150 vert	0790-0226RP
Trousse de réparation de bouton G150 rouge	0790-0227RP
Trousse de réparation de bouton G150 orange	0790-0228RP
Trousse de réparation de bouton G150 noir	0790-0229RP
Trousse de réparation de bouton G150 gris	0790-0230RP
Jauge de remplacement 1.5, 2 bar/15 lb/po2 acétylène	1435-0090RP
Jauge de remplacement 1.5, 6 bar/87 lb/po2 oxygène	1435-0091RP
Jauge de remplacement 1.5, 6 bar/87 lb/po2	1435-0092RP
Jauge de remplacement 1.5, 25 L/m (50 pi3/h) argon/CO2	1435-0093RP
Jauge de remplacement 1.5, 40 bar/580 lb/po2 acétylène	1435-0094RP
Jauge de remplacement 1.5, 40 bar/580 lb/po2	1435-0095RP
Jauge de remplacement 1.5, 315 bar/4568 lb/po2 oxygène	1435-0096RP
Jauge de remplacement 1.5, 315 bar/4568 lb/po2	1435-0097RP



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =